

スタンダードな除菌電解水給水器
使用用途に合わせて調整が可能

除菌電解水給水器
@除菌手・洗う
PREMIUM



除菌電解水給水器

@除菌手・洗う
PREMIUM

有効塩素濃度	約20~40mg/kg
生成量	約3.0L/min
電解補助液タンク	500ml

消耗品

TYPE
電解補助液 02



主成分:水、塩化ナトリウム、塩酸

■ 1L×4本セット

■ 10Lタイプ

注意 補助液は絶対に口に入れしないでください。

型 式	SHW-100W
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	定格電流:60W
本体寸法	W265(291)×D134(165)×H330(366)mm ()内は突起部を含んだ最大寸法です
電解水 pH	pH約5.0~6.5
有効塩素濃度	約20~40mg/kg (※現地水質により調整)
生成量	約3.0L/min
重 量	乾燥重量/約4.2kg
給水圧	0.1MPa ~ 0.5MPa (推奨0.2MPa以上) (0.5MPaを超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること)
設置場所	屋内 (気温:10℃~35℃、湿度:85%以下、結露・凍結等無きこと)
給水方式	元止め方式

※数値は水道水の水質や周辺環境等により変化致します

※硬度等、詳細な現場確認事項がございます。

※水道法水質基準に適合した硬度80mg/L以下の水道水が同等の水を使用してください。